PRODUCTO Nº : 1.216

COMFUEL F

ADITIVO CATALIZADOR DE LA COMBUSTIÓN DEL FUEL-OIL

CARACTERÍSTICAS:

COMFUEL F es un aditivo especialmente estudiado para mejorar los procesos de combustión del **fuel-oil** en todas aquellas instalaciones que emplean este derivado del petróleo como fuente de energía.
El empleo de **COMFUEL F** cataliza y mejora el proceso de combustión del fuel-oil, lo que se traduce en los efectos siguientes:

** Acción anti-humos.
** Conserva limpias las calderas.
** Aumenta el rendimiento térmico.
** Permite un mejor reencendido de los quemadores.
** Mejora la homogeneidad del combustible.
** Reduce la frecuencia de deshollinados.
** Disminuye la obstrucción de filtros y tamices.
** Reduce la corrosión en las salidas de gases.

APLICACIONES:

Especialmente indicado en calderas industriales en fábricas, cerámicas, fábricas de ladrillos, instalaciones de calefacción en inmuebles, hospitales, clínicas y en general en todas las instalaciones que empleen este tipo de combustible.

MODO DE EMPLEO:

Añadir **COMFUEL F** en los depósitos de combustible en el momento de su llenado, de manera que se realice una buena mezcla con el fuel-oil durante la operación de relleno. La dosificación puede ser realizada de forma manual.

DOSIFICACIONES:

Limpieza de depósitos: Añadir en proporciones de 1 litro por cada 200 litros de sedimentos, antes de realizar un nuevo llenado del depósito.

Tratamiento en los llenados de los depósitos: Las dosis recomendables son bastante bajas, de forma que en general son suficientes diluciones del orden de 1 litro de **COMFUEL F** por cada 3000 a 4000 litros de combustible, según sea el tipo de fuel-oil (pesado o ligero), para obtener los resultados indicados.
Tratamiento inicial: Debido a la eficacia del producto y para evitar el colmatado de los filtros a causa de desprendimientos de sedimentos anteriores, se recomienda en el caso de instalaciones que vayan a ser tratadas por primera vez, comenzar con dosis inferiores a las recomendadas en los tratamientos de mantenimiento. Son recomendables proporciones entre 1:4000 y 1:5000.

Timón International® es una marca propiedad de Industrias Químicas Safecma S.A - C.I.F. A-28655157

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos

TIMÓN INTERNATIONAL
C/ La Fundición, 71 - 3ª planta. Pol. Ind. Santa Ana - 28522 RIVAS VACIAMADRID (Madrid) - Tel.: 916 702 519 - Fax: 916 664 914
www.timoninternational.com - e-mail: correo@timoninternational.com

PRECAUCIONES:
Producto Inflamable. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

PRESENTACIÓN:
COMFUEL F se presenta comercialmente en bidones metálicos, no retornables, de **25 – 50** y **208** litros contenido neto.

BENEFICIOS

Bajas dosis de empleo.
Empleo fácil y cómodo.
Disminuye la formación de humos.
Evita problemas en los inyectores y quemadores.
Mejora los rendimientos del combustible.
Mejora la potencia calorífica aprovechable del combustible.

ED.1999/1

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos

TIMÓN INTERNATIONAL
C/ La Fundición, 71 - 3ª planta. Pol. Ind. Santa Ana - 28522 RIVAS VACIAMADRID (Madrid) - Tel.: 916 702 519 - Fax: 916 664 914
www.timoninternational.com - e-mail: correo@timoninternational.com